



Mangueras Aspirantes

Aire, polvillos finos, partículas abrasivas

Servicio Extra Liviano

Manguera flexible, liviana e impermeable de fácil manipulación. Ideal para impulsión y/o extracción por aspiración de gases, polvos o partículas abrasivas.

Realizada con tubo interior de goma anti-abrasiva, con estructura de alambre de acero SAE 1070, refuerzo de tela de fibras sintéticas de alta tenacidad previamente tratadas y cubierta de goma de buena resistencia mecánica. Posee alambre de descarga electrostática .

Presión de trabajo : 0,5 a 2 Bar
Temperatura de trabajo : -30°C a 70°C

Presentación : Rollos de 6 a 25 metros.
 Por otros largos y/o diámetros, consultar.



Código	Diámetro			Presión de Trabajo	
	Interior		Ext	Bar	Libras
	Mm.	Pulg	Mm.		
AR032	32	1 1/4	41	2	29
AR038	38	1 1/2	47	2	29
AR045	45	1 3/4	54	2	29
AR050	51	2	60	2	29
AR060	60	2 3/8	69	2	29
AR064	64	2 1/2	73	2	29
AR070	70	2 3/4	79	2	29
AR076	76	3	85	2	29
AR080	80	3 1/4	89	2	29
AR089	89	3 1/2	98	2	29
AR101	101	4	110	2	29
AR114	114	4 1/2	123	2	29
AR127	127	5	136	2	29
AR152	152	6	161	2	29

DIEMER TRADING S.A.

Escultor Santiago Parodi 5264 (1678) Caseros - Pcia. de Buenos Aires

Tel./Fx. 4734 2200 / 5976 - 4716 0306 / 6466

info@e-diemer.com.ar - www.e-diemer.com.ar